



Passion for Perfection

Technische Daten Universal Balancer UB30

Technical Data Universal Balancer UB30

diebold
Goldring-Werkzeuge

UB30 Technische Daten

UB30 Technical Data

- Max. Rotordurchmesser 450 mm
- Max. Rotorhöhe 640 mm
- Max. Rotorgewicht incl. Aufnahmeadapter 30 kg
- Auswuchtdrehzahl 600 – 2700 1/min
- Messwiederholungsgenauigkeit bei Auswuchten
In einer Ebene < 0,3 gmm
In zwei Ebenen < 0,5 gmm
- Antriebsleistung 820 W
- Netzanschluss 230 V
- Breite mit Schwenkarm: ca. 1409 mm /
Breite ohne Schwenkarm: 750 mm /
Tiefe: 650 mm / Höhe: 1895 mm
(Maße alle in mm)



- *Max. Rotor diameter 450 mm*
- *Max. Rotor height 640 mm*
- *Max. Rotor weight incl. mounting adapter 30 kg*
- *Balancing speed 600 - 2700 1/min*
- *Repeatability of balancing measurements*
- *One plane < 0.3 gmm*
- *Two planes < 0.5 gmm*
- *Drive power 820 W*
- *Power Supply 230 V*
- *Width with swivel arm: approx. 1409 mm /
Width without monitor arm: 750 mm /
Depth: 650 mm / Height: 1895 mm
(Dimensions all in mm)*

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei unserem Service-Team unter 07477817-10 oder per E-Mail unter service@hsk.com.
For service, please contact us by email at service@hsk.com or by phone at +49-7477-871-10.

www.HSK.com

Helmut Diebold GmbH & Co. Goldring-Werkzeugfabrik · An der Sägmühle 4 · D-72417 Jungingen · Telefon: +49 7477 871-0 · E-Mail: info@hsk.com

